

T-100

Idropittura ad elevata resa

CARATTERISTICHE GENERALI Idropittura ad elevata resa bianchissima supercoprente per interni. Ha un buon potere idrorepellente, un ottimo punto di bianco e una buona resistenza allo sfregamento; di facile applicazione, con il suo potere traspirante e idrorepellente è idonea per ambienti umidi quali bagni e cucine; ideale per intonaci civili e a gesso.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperature comprese tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Muro nuovo:**

Applicare una mano a pennello di OLAF® IX (ad acqua); dopo minimo 4 ore applicare due mani di T-100.

Muro già pitturato:

- Con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di OLAF® IX (ad acqua). Applicare due mani di NAOMI® SEMILAVABILE su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di OLAF® IX (ad acqua), sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 6 ore, applicare una mano di NAOMI® SEMILAVABILE sulle eventuali stuccature e due mani su tutta la superficie.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1670 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	68 ± 2%
RESA	7 m ² /l (2 mani intonaco civile)
VISCOSITÀ	25000 ± 2500 cps (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco; Colore 01
RICOPERTURA	7 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	14 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo 80% vol. Pennello 100% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Pittura murale per interno a base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 2 mani di prodotto con consumo medio di 0,140 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it