

FONDO FIX 425

Consolidante riempitivo

CARATTERISTICHE GENERALI Consolidante riempitivo. Il suo ottimo potere riempitivo permette di regolarizzare superfici murali interne ed esterne. All'interno applicato su cartongesso o rasature a gesso conferisce al supporto l'aspetto di intonaco civile.

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C
- E' preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole

INDICAZIONI D'IMPIEGO**Intonaco nuovo:**

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di FONDO FIX 425; dopo 12 ore, applicare una o due mani della finitura desiderata.

Intonaco stagionato:

- Con o senza vecchie pitture: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di FONDO FIX 425; dopo 12 ore applicare una o due mani della finitura desiderata.
- Con o senza vecchie pitture, in presenza di riprese parziali di intonaco microfessurazioni (0,3 mm) o fessurazioni statiche (0,3/1,0 mm): asportare le zone in fase di distacco e pulire accuratamente con spazzola metallica; lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciar stagionare minimo 10 giorni. Applicare FONDO FIX 425; dopo 12 ore applicare una o due mani della finitura desiderata.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	A base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati.
PESO SPECIFICO	1470 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	55 ± 1%
RESA	6 m ² /l (due mani intonaco civile)
VISCOSITÀ	20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-1/10 rpm a 25°C)
TINTA	Bianco, tinte al campione
RICOPERTURA	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	5 - 14 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo 5-15% vol. Pennello 5-15% vol.

VOCE DI CAPITOLATO:

Consolidante riempitivo per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche a granulometria calibrata e pigmenti resistenti alla luce. Applicare su superfici murali già predisposte, 1 mano di prodotto con consumo medio di 0,170 l/m².

Al m² €:

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non garantiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.



Stabilimento: Via del Rogio – 55012 Tassignano – Capannori (LU)
Recapiti telefonici : Tel. 0583 981246 – Fax 0583 980300
E-mail: colorinutini@colorinutini.it